HEAVY DUTY LINE

Agregat prądotwórczy

FV 3001 R

Nr art. 51418



Charakterystyka

- Stabilizacja napięcia ± 2 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 5,5 %
- Prąd startowy prądnicy 250 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 2,2 h
- Profil ramy 28 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie	**230 V**
Moc maksymalna	**2,7 kW**
Moc znamionowa	**2,5 kW**
Prąd znamionowy	**10,9 A**
Silnik	Vanguard
Model	6,5 HP
Pojemność	203 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,6 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	3,1 L
Spalanie (moc 75 %)	1,4 L / h
Hałas Lwa	96 dB(A)
Waga	39 kg
Długość	580 mm
Szerokość	395 mm
Wysokość	405 mm

Wyposażenie standardowe

- AVR
- 2 gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Wąż do spalin	Nr art. 45101
Licznik czasu pracy	Nr art. 45821
Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)	Nr art. 52096
Adapter węża spalin	Nr art. 52100

Normy i Dyrektywy

- **2006/42/WE**
  Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
  Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
  Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej