HEAVY DUTY LINE

Agregat prądotwórczy

FV 5001 R

Nr art. 51420



Charakterystyka

- Stabilizacja napięcia ± 1 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 5,5 %
- Prąd startowy prądnicy 250 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 2,2 h
- Profil ramy 28 mm

Parametry techniczne

Częstotliwość	**50 Hz**
Napięcie	**230 V**
Moc maksymalna	**4,0 kW**
Moc znamionowa	**3,6 kW**
Prąd znamionowy	**15,6 A**
Silnik	Vanguard
Model	10 HP
Pojemność	308 cm^3
Chłodzenie	Powietrze
Cylindry	1
Takt	4
Miska oleju	0,9 L
Rozruch	Manualny
Paliwo	Benzyna
Zbiornik	4,8 L
Spalanie (moc 75 %)	2,2 L / h
Hałas Lwa	97 dB(A)
Waga	55 kg
Długość	650 mm
Szerokość	520 mm
Wysokość	490 mm

Wyposażenie standardowe

- AVR
- 2 gniazda 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

Wąż do spalin	Nr art. 45101
Licznik czasu pracy	Nr art. 45821
Zestaw transportowy	Nr art. 16385
Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy)	Nr art. 52097
Adapter węża spalin	Nr art. 52101

Normy i Dyrektywy

- **2006/42/WE**
  Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
  Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
  Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej