




SP 2 Flat

Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim, do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. Dzięki ruchomym nóżkom może pompować do 1 mm wysokości wody.




1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.



2 Włącznik pływakowy

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.



3 Quick Connect

- Szybkie i nieskomplikowane podłączanie do pompy węża o średnicy 1 1/4".



4 Składane nóżki

- Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody aż do głębokości 1 mm.



SP 2 Flat

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-501.0
Kod EAN		4054278059402
Moc maksymalna	W	250
Maks. wydajność	l/h	6000
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	5 / 0,5
Minimalny poziom zasysania	mm	1
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	5
Maksymalna głębokość zanurzenia	m	7
Min. woda reszkowa, ręcznie	mm	1
Ssanie do	mm	1
Gwint przyłącza		G1
		Gwint wewnętrzny G1
Kabel zasilający	m	H05RN-F / 10
Waga bez akcesoriów	kg	3,81
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	227 × 240 × 262

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przełącz węża	1 1/4"
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Przełączanie do trybu płaskiego	■
Włącznik pływakowy	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■

■ Objęte dostawą.

SP 2 FLAT 1.645-501.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wężę ssące										
Wąż ssący "z metra", 3/4"	1	6.997-347.0							Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	☐
Wąż ssący "z metra", 1"	2	6.997-346.0								☐
Pozostałe										
Wąż tekstylny - zestaw	3	2.997-100.0							Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐
Adaptory / przyłącza										
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	4	6.997-359.0							Umożliwia podłączanie węża ssącego do pomp. Z adaptorem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węża 3/4" i 1".	☐
Filtry										
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	5	2.997-201.0							Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

SP 2 FLAT 1.645-501.0



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę									
Wąż PrimoFlex® Plus 3/4" 25 m	1	2.645-148.0							☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	2	2.645-142.0							☐
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							☐

☐ Dostępne akcesoria.