





BP 2 Cistern

Pompa głębinowa Kärcher przeznaczona jest do pompowania wody ze studni głębinowych i zbiorników/cystern na deszczówkę.



1 Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.

- Bezpieczny transport pompy, trwałość i odporność na uderzenia.

2 Zawór kontrolny

- Przyłącz węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża.

3 Filtr wstępny

- Stalowy filtr zabezpiecza pompę przed piaskiem i innymi zanieczyszczeniami.

4 Wyłącznik pływakowy

- Chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody.



BP 2 Cistern

■ Obudowa pompy, gwintowane przyłącza i wygodny uchwyt do przenoszenia wykonane ze stali szlachetnej.

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-420.0
Kod EAN		4039784873292
Moc maksymalna	W	800
Maks. wydajność	l/h	5700
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	32 / 3,2
Maksymalna głębokość zanurzenia	m	7
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Waga bez akcesoriów	kg	9,91
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	130 × 130 × 475
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	H07RN-F / 10
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50

Wypożyczenie standardowe

Wbudowany zawór zwrotny	■
Obudowa pompy i gwintowane przyłącza wykonane ze stali szlachetnej	■
Przyłącze węża 3/4" i 1" z zaworem zwrotnym i zaciskiem węża	■
Włącznik pływakowy	■
Mocny uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej	■
Filtr wstępny	■
Proste definiowanie poziomu wyłączenia	■
■ Objęte dostawą.	

BP 2 CISTERN 1.645-420.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pozostałe										
Wyłącznik pływakowy	1	6.997-356.0							Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	2	6.997-355.0							Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę zapobiegając pracy na sucho.	□
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	3	6.997-357.0							Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę chroniąc przed pracą na sucho.	□
Wyłącznik chroniący przed pracą na sucho do pomp "Typ gniazda E (CEE7/5)"	4	6.997-546.0							Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompę, zabezpieczając ją przed pracą na sucho.	□
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy chroniący przed pracą na sucho do pomp "Typ gniazda E (CEE7/5)"	5	6.997-549.0							Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb. Wyłącznik pływakowy automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompę, zabezpieczając ją przed pracą na sucho.	□
Adaptory / przyłącza										
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	6	6.997-359.0							Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adaptorem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	■
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	7	6.997-473.0							Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Zestaw przyłączeniowy Basic	8	6.997-358.0							Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węży z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	9	6.997-340.0							Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węży z pompą.	□
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	10	6.997-474.0							Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.