





SP 3 Dirt

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i na co dzień, gdy szybko musimy usunąć duże ilości wody. Maksymalna wydajność tłoczenia 7 000 l/h.



1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

3 Quick Connect

- Szybkie i nieskomplikowane podłączanie do pompy węża o średnicy 1 1/4".

2 Włącznik pływakowy

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

4 Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.

- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 20 mm.



SP 3 Dirt

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.645-502.0
Kod EAN		4054278060415
Moc maksymalna	W	350
Maks. wydajność	l/h	7000
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	6 / 0,6
Maksymalna głębokość zanurzenia	m	7
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	20
Wysokość pozostającej wody	mm	25
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Waga bez akcesoriów	kg	4,23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	229 × 238 × 303
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	H05RN-F / 10

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	1 1/4"
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływak
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
■ Objęte dostawą.	

SP 3 DIRT 1.645-502.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wężę ssące										
Wąż ssący "z metra", 3/4"	1	6.997-347.0							Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	☐
Wąż ssący "z metra", 1"	2	6.997-346.0								☐
Pozostałe										
Wąż tekstylny - zestaw	3	2.997-100.0							Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐
Adaptery / przyłącza										
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	4	6.997-359.0							Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adaptorem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	☐
Filtry										
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	5	2.997-201.0							Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wężę										
Wąż PrimoFlex® Plus 3/4" 25 m	1	2.645-148.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	2	2.645-142.0								☐
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0								☐

☐ Dostępne akcesoria.