




## PGG 8/3

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 7 godzin (przy pełnym obciążeniu do 5,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.



### 1 Bardzo łatwy w obsłudze

- Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.

### 2 Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.

### 3 Mocny

- Generator zapewnia ciągłą moc 7 kW (400 V) lub 2 kW (230 V).
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 5,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.

### 4 Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Nadaje się do wybranych trójfazowych urządzeń wysokociśnieniowych.



### PGG 8/3

- Niezawodne źródło zasilania trójfazowego (400 V)
- Wygodne uruchamianie silnika dzięki elektrycznemu starterowi
- Wytrzymała rama urządzenia

#### Dane techniczne

|                                               |                 |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Numer katalogowy</b>                       |                 | 1.042-209.0      |
| <b>Kod EAN</b>                                |                 | 4054278547947    |
| <b>Napięcie</b>                               | V               | 400              |
| <b>Ilość faz</b>                              | ~               | 3                |
| <b>Moc znamionowa</b>                         | kW              | 2                |
| <b>Moc znamionowa (zasilanie trójfazowe)</b>  | kW              | 7                |
| <b>Maks. moc silnika</b>                      | kW              | 2,5              |
| <b>Maks. wydajność (zasilanie trójfazowe)</b> | kW              | 7,5              |
| <b>Rodzaj silnika</b>                         |                 | Benzyna          |
| <b>Pojemność silnika</b>                      | cm <sup>3</sup> | 440              |
| <b>Moc znamionowa</b>                         | kW / hp         | 11,8 / 16,1      |
| <b>Pojemność zbiornika</b>                    | l               | 25               |
| <b>Czas pracy przy 50% wydajności</b>         | h               | 7                |
| <b>Czas pracy przy 100% wydajności</b>        | h               | 5,5              |
| <b>Ciężar</b>                                 | kg              | 89,7 / 90 / 97,4 |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>           | mm              | 743 x 713 x 670  |

#### Wyposażenie standardowe

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Wyświetlacz stanu pracy                                    | ■ |
| Gniazdo 12 V DC                                            | ■ |
| Stopień ochrony IP 23                                      | ■ |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju | ■ |
| Wskaźnik paliwa                                            | ■ |
| Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)                        | ■ |
| Gniazdo trójfazowe CEE (16 A)                              | ■ |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)                      | ■ |
| ■ Objęte dostawą.                                          |   |