



NT 65/2 Tact²

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

1 Łatwy w transporcie

- Regulowany uchwyt ułatwia transport odkurzacza.

2 Wygodne przechowywanie akcesoriów

- Dysza podłogowa może być łatwo zamocowana na odkurzaczu.

3 System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²

- System co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy.
- Ciągły przepływ powietrza jest zachowany.

4 Praktyczne w przechowywaniu

- Na obudowie odkurzacza znajduje się duża podręczna półka na narzędzia czy akcesoria.



NT 65/2 Tact²

- System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- System antystatyczny
- Regulowany uchwyt prowadzący

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-286.0
Kod EAN		4039784714953
Zasilanie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	2 x 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	65
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Moc znamionowa	W	maks. 2760
Średnica znamionowa		ID 40
Przewód zasilający	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	73
Liczba turbin		2
Ciężar	kg	24,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	575 x 490 x 880

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4	Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACT-System
Rura ssąca	szt. / m	2 x 0,5 / Metal	Listwa odbojowa	■
Torebka filtracyjna		Papier	Uchwyt prowadzący	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360	Klasa bezpieczeństwa	I
Ssawka szczelinowa		■	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Wąż spustowy (olejoodporny)		■		
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■		
System antystatyczny		■		
System filtracji ECO		■		
Płaski filtr falisty		Papier		
Kolanko		■		

■ Objęte dostawą.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Plaski filtr falisty, papier								
Plaski filtr falisty opakowany	1	6.907-276.0	1 szt.				Plaski filtr falisty do klasy pyłów M, papier z nano powłoką. Odpowiedni do zatrzymywania drobnego pyłu i suchych zanieczyszczeń.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	2	2.889-172.0	1 szt.	ID 40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	■
Kolanko plastikowe	3	5.031-718.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	4	5.031-939.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	5	5.032-427.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	6	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	■
Ssawka uniwersalna DN40	7	6.903-018.0	1 szt.	ID 40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	8	6.906-383.0	1 szt.	ID 40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 35	9	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	10	2.889-117.0	1 szt.	ID 40		400 mm	Dysza podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	11	2.889-173.0	1 szt.	ID 35		300 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	12	2.889-174.0					Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0						■
Dysza szczelinowa DN35	14	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	15	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	16	6.905-817.0	1 szt.	ID 40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	17	2.889-194.0	1 szt.	ID 40	550 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 x 0,55 m)	■
Rura	18	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	□
	19	6.906-531.0	1 szt.	ID 40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	□
Rura ssąca	20	6.902-154.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący przewodzący elektryczność	21	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący 4 m przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	■
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	22	4.440-678.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny, elastyczny wąż ssący z kolankiem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	□
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 40, 4 m	23	4.440-728.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny wąż ssący z systemem Clip. Z kolankiem i modulem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. Średnica 40 mm, długość 4 m.	□
Wąż ssący	24	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem Clip, C 35.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	25	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Elektrycznie przewodzący.	□
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	26	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	□
Wąż ssący	27	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Wąż ssący z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	□
Wąż ssący, odporny na oleje	28	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący odporny na oleje z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 4 m.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	29	2.889-142.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość 2,5 m.	□
Wąż ssący	30	2.889-161.0	1 szt.	ID 35	2 m		Elastyczny, solidny i wytrzymały wąż ssący z nowym złączem Clip. Idealny do naszych odkurzaczy. Długość 2 m. Szerokość nominalna: DN 35.	□
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	31	6.907-277.0	1 szt.				Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, fazelina PES odporna na procesy gnilne. Odpowiedni do częstego zbierania mokrych zanieczyszczeń.	■
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	32	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia Clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	■
	33	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m		Elastyczny wąż ssący ze złączem bagnetowym i systemem clip o długości 10m i średnicy znamionowej DN40.	□
	34	6.906-714.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	□
	35	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	□
	36	6.906-635.0	1 szt.	40	16 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.	□
	37	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Plaski filtr falisty, PTFE								
Flat-pleated filter packaged PTFE	38	6.907-449.0	1 szt.				Fizelina poliestrowa z powłoką PTFE, do pyłów klasy M, do odkurzaczy Tact ² . Szczególnie odpowiednia do materiałów o wysokich właściwościach adhezyjnych.	☐
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy	39	6.904-282.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	☐
Filtry HEPA								
Filtr powierzchniowy HEPA	40	6.904-364.0	1 szt.				Plaski filtr falisty HEPA. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu. Przeznaczony do pyłów klasy H.	☐
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 5 szt	41	6.904-285.0	5 szt.				Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	☐
Worki z tworzywa sztucznego								
Worki z tworzywa	42	6.900-698.0	10 szt.				Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	☐
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	43	6.904-252.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	☐
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	44	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko dołączenia węży ssących z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	☐
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	45	6.902-079.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, dołączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	☐
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	46	6.900-519.0	1 szt.	ID 35			Kolanko dołączenia węży ssących z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	☐
Kolanko metalowe ID 40	47	6.900-276.0	1 szt.	ID 40			Metalowe kolanko dołączenia węży ssących z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN40	48	6.900-952.0	1 szt.	ID 40		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	49	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	50	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	51	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	52	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	53	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	54	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy, C 40	55	2.639-873.0	1 szt.	ID 40			Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptory węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.	☐
Zestaw naprawczy, ID 61	56	2.862-038.0	1 szt.	ID 61			Zestaw naprawczy do węża ssącego. Opcjonalny do modeli NT 65/2 oraz 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	57	4.440-264.0	1 szt.	ID 61	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
	58	4.440-467.0	1 szt.	ID 61	10 m		Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
	59	4.440-613.0	1 szt.	ID 61	4 m		Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	60	4.440-616.0	1 szt.	ID 61	4 m		Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 61, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	61	4.440-263.0	1 szt.	ID 40	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
	62	4.440-303.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 40. Olejoodporny.	☐
	63	4.440-463.0	1 szt.	ID 40	10 m		Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	64	4.440-466.0	1 szt.	ID 40	10 m		Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 40, długość 10 m.	☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	65	4.440-612.0	1 szt.	ID 40	10 m		Kompletny wąż ssący, olejoodporny. Długość 10 m, średnica znamionowa 40 mm.	☐
Tuleje łączące								
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	66	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	67	6.900-286.0	1 szt.	ID 40			Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	☐
Adapter, ID 61, z gwintem żeńskim	68	6.902-078.0	1 szt.	ID 61			Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.	☐
Węże przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	69	6.906-344.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.	☐
Złącze Y w zestawie								
Złącze Y - zestaw	70	2.637-217.0	1 szt.	ID 35			Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	71	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
	72	5.407-109.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	☐
	73	5.407-111.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	☐
Przyłącz stożek NW35	74	5.407-005.0						☐
Przyłącz stożek NW40	75	5.407-006.0						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Mufa DN35	76	5.453-042.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.	☐
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	77	5.453-048.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węzła ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	78	5.453-049.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węzła ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węzła. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.	☐
	79	5.453-050.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węzła ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	80	5.453-051.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węzła ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	81	5.453-052.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węzła ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	82	5.453-016.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
	83	5.453-026.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węzła ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
	84	6.902-059.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węzła ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	85	6.902-095.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węzła ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	86	5.453-019.0	1 szt.	ID 40			Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne								
Redukcja	87	5.407-108.0	1 szt.	ID 40			Redukuje średnicę z węzła clip 40 na mufę o średnicy 35.	☐
Mufa DN40	88	5.407-113.0	1 szt.	ID 40			Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	89	6.902-017.0	1 szt.	ID 40			Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	90	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	91	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych								
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrza samochodowych	92	2.862-166.0		ID 35			Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Zestaw do odkurzania na mokro i sucho (elektrycznie przewodzący)	93	2.638-147.0		ID 40			Zestaw elektrycznie przewodzący do odkurzania na sucho oraz na mokro, z węzłem (4 m), metalowym kolankiem, rurami ssącymi, ssawką szczelinową i podłogową. Średnica znamionowa 40.	☐
Pozostałe								
Adapter przyłącz stary elektr. leitend	94	5.031-436.0						☐
CS 40 Me	95	2.863-026.0	1 szt.				Wysoco wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐
Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących								
Zestaw akcesoriów, wykrywanie cieczy nieprzewodzących w urządzeniach Tact ² + Ap	96	2.642-602.0	1 szt.				Wyłącznie w przypadku zasysania płynów nieprzewodzących, takich jak oleje i smary	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.