NT 70/3

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z trzema turbinami.

1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.

2 Zintegrowany wąż spustowy.

- W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.

3 Ergonomiczny uchwyt

- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

4 Mocny, odporny na uderzenia zderzak

- Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.

NT 70/3, 1.667-270.0, 2020-08-14

NT 70/3

■ Ergonomiczny uchwyt

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-270.0
Kod EAN		4039784725386
Zasilanie	**~ / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	**l/s**	3 x 74
Podciśnienie	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	**l**	70
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Moc znamionowa	**W**	3600
Średnica znamionowa		ID 40
Przewód zasilający	**m**	10
Poziom ciśnienia akustycznego	**dB (A)**	79
Liczba turbin		3
Ciężar	**kg**	27,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	720 × 510 × 975

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	**m**	4
Rura ssąca	**szt. / m**	2 × 0,5 / Metal
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	**mm**	400
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		■
Wąż spustowy		■
Kolanko		■
Filtr kartridżowy		Papier
Listwa odbojowa		■
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ **Objęte dostawą.**

NT 70/3, 1.667-270.0, 2020-08-14

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

1

2

3–5

7–9

10

12

13

14

15

16–17

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (papier)									
Filtr wkladkowy papier	1	6.907-038.0	1 szt.					Papierowy filtr kartridżowy (M BIA-C klasa pyłów M), odpowiedni jako główny filtr do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko DN 40	2	2.889-171.0	1 szt.	ID 40				Kolanko do nowego systemu Clip o nominalnym rozmiarze DN 40.	■
Kolanko plastikowe	3	5.031-718.0	1 szt.	ID 35				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	4	5.031-939.0	1 szt.	ID 35				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	5	5.032-427.0	1 szt.	ID 40				Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Ssawki podłogowe									
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	6	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	■
Ssawka uniwersalna DN40	7	6.903-018.0	1 szt.	ID 40		370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	8	6.906-383.0	1 szt.	ID 40		450 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 35	9	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	10	2.889-117.0	1 szt.	ID 40		400 mm		Dysza podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	□
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
Dysza szczelinowa DN35	12	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm			Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	13	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm			Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	14	6.905-817.0	1 szt.	ID 40	400 mm			Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	15	2.889-194.0	1 szt.	ID 40	550 mm			Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	■
Rura	16	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m			Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	□
	17	6.906-531.0	1 szt.	ID 40	1 m			Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31–32, 34

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Rura ssąca	18	6.902-154.0	1 szt.	ID 35	0,5 m			Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	□
Węże ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	19	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m			Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	■
Wąż ssący z systemem Clip ID 40,16 m	20	4.440-784.0	1 szt.	ID 40	16 m			Standardowy wąż ssący z systemem Clip. Z przyłączem bagnetowym i prostym adapterem akcesoriów. Długość 16 m, średnica znamionowa 40 mm.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	21	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m			Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Elektrycznie przewodzący.	□
Wąż ssący	22	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			Wąż ssący z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	□
Wąż ssący, odporny na oleje	23	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m			Wąż ssący odporny na oleje z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 4 m.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	24	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m			Wąż ssący 4 m przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	□
	25	2.889-142.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość 2,5 m.	□
Filtry do odkurzania na mokro									
Filtr do odkurzania na mokro	26	2.889-083.0	1 szt.					Piankowy filtr do zasysania cieczy, alternatywa dla filtra kartridżowego. Nie nadaje się do odkurzania na sucho.	□
Filtry membranowe/ tkaninowe									
Filtr membranowy	27	6.904-282.0	1 szt.					Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)									
Worki filtracyjne 5 szt	28	6.904-285.0	5 szt.					Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki z tworzywa sztucznego									
Worki z tworzywa	29	6.900-698.0	10 szt.					Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro									
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	30	6.904-252.0	5 szt.					Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Kolanka ze stali szlachetnej									
Kolanko	31	6.903-141.0	1 szt.	ID 35				Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	32	6.902-079.0	1 szt.	ID 40				Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	□
Kolanka metalowe									
Metalowe kolanko	33	6.900-519.0	1 szt.	ID 35				Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	□
Kolanko metalowe ID 40	34	6.900-276.0	1 szt.	ID 40				Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	□
Ssawki samochodowe									
Dysza samochodowa DN40	35	6.900-952.0	1 szt.	ID 40		90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

36

37–38

39–40

41–42


43

44

45

46

47

48

49–50

51

52

53

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Ssawki jezdne									
Ssawka jezdna	36	4.130-432.0	1 szt.	ID 40		644 mm		Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Średnica 40 mm, szerokość 644 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°									
Gumowa ssawka, faza 45°	37	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm			Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	38	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm			Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Ssawki do odkurzania rur									
Ssawka łukowa DN35	39	6.903-035.0	1 szt.	ID 35				Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	□
	40	6.903-036.0	1 szt.	ID 35				Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	□
Ssawki szczotkowe									
Szczotka odkurzacza DN35	41	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Szczotka odkurzacza ID32	42	6.903-887.0	1 szt.	ID 32		70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z syntetycznego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa = 32.	□
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca	43	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m			Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	□
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy, C 40	44	2.639-873.0	1 szt.	ID 40				Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptery węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.	□
Zestaw naprawczy, ID 61	45	2.862-038.0	1 szt.	ID 61				Zestaw naprawczy do węża ssącego. Opcjonalny do modeli NT 65/2 oraz 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	□
Węże ssące z systemem Clip									
Wąż ssący	46	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m			Elastyczny wąż ssący ze złączem bagnetowym i systemem clip o długości 10m i średnicy znamionowej DN40.	□
	47	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m			Wąż ssący z systemem łączenia Clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	□
	48	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	□
	49	6.906-635.0	1 szt.	40	16 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.	□
	50	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m			Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	□
Wąż ssący komplet									
Wąż ssący	51	4.440-264.0	1 szt.	ID 61	4 m			Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.	□
	52	4.440-467.0	1 szt.	ID 61	10 m			Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.	□
	53	4.440-613.0	1 szt.	ID 61	4 m			Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.	□
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	54	4.440-616.0	1 szt.	ID 61	4 m			Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 61, długość 4 m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3
1.667-270.0

KÄRCHER

55, 57–58

56

59

60

61

62

63

64

65

66

67


68

69

70

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wąż ssący	55	4.440-263.0	1 szt.	ID 40	4 m			Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
	56	4.440-303.0	1 szt.	ID 40	4 m			Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 40. Olejoodporny.	☐
	57	4.440-463.0	1 szt.	ID 40	10 m			Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	58	4.440-466.0	1 szt.	ID 40	10 m			Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 40, długość 10 m.	☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	59	4.440-612.0	1 szt.	ID 40	10 m			Kompletny wąż ssący, olejoodporny. Długość 10 m, średnica znamionowa 40 mm.	☐
Tuleje łączące									
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	60	6.902-077.0	1 szt.	ID 32				Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	61	6.900-286.0	1 szt.	ID 40				Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	☐
Adapter, ID 61, z gwintem żeńskim	62	6.902-078.0	1 szt.	ID 61				Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.	☐
Węże przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający	63	6.906-344.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.	☐
Złącze Y w zestawie									
Złącze Y - zestaw	64	2.637-217.0	1 szt.	ID 35				Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	65	5.407-112.0	1 szt.	ID 35				Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
Przyłącz stożek NW35	66	5.407-005.0							☐
Przyłącz stożek NW40	67	5.407-006.0							☐
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	68	5.453-019.0	1 szt.	ID 40				Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne									
Redukcja	69	5.407-108.0	1 szt.	ID 40				Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.	☐
Mufa DN40	70	5.407-113.0	1 szt.	ID 40				Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	71	6.902-017.0	1 szt.	ID 40				Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	72	6.902-072.0	1 szt.	ID 35				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych									
Profesjonalny zestaw do czyszczenia	73	2.637-353.0		ID 40				Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrz samochodowych	74	2.862-166.0		ID 35				Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐
Zestaw do zasysania wiórów	75	2.640-760.0		ID 61				Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa ścięta - 45° 6.902-106.0.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 70/3
1.667-270.0

76

77

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter przyłącz stary elektr. leitend	76	5.031-436.0							☐
CS 40 Me	77	2.863-026.0	1 szt.					Wysoce wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 70/3
1.667-270.0

1

		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.