



T 12/1 eco!efficiency

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.



1 Oszczędność energii – eco!efficiency

- Doskonała wydajność odkurzania również w trybie eco!efficiency.



2 Niski poziom hałasu

- Idealny do stosowania w obszarach silnie wrażliwych na hałas.



3 Łatwe w serwisowaniu

- Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.



T 12/1 eco!efficiency

■ Wtyczka elektryczna

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.355-135.0
Kod EAN		4039784831629
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	46
Podciśnienie	mbar / kPa	185 / 18,5
Pojemność zbiornika	l	12
Maksymalna moc przyłącza	W	maks. 500
Średnica znamionowa		35
Przewód zasilający	m	12
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	60
Poziom mocy akustycznej	dB (A)	73
Ciężar	kg	6,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	410 × 315 × 340

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,5 / Metal
Torebka filtracyjna		Fizelina
Przełączana ssawka podłogowa	mm	285
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Clip - system łączenia węży		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Filtr koszykowy, fizelina		■
■ Objęte dostawą.		

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry powietrza wylotowego								
Filtr do ochrony silnika	1	6.414-611.0	5 szt.				Filtr ochronny silnika, wymiowna fizekina, którą można wymienić w przypadku dużego zanieczyszczenia.	■
Filtr piankowy	2	6.414-765.0	3 szt.				Standardowy filtr wylotowy.	■
Filtry główne								
Filtr koszykowy	3	4.731-011.0	1 szt.				Ramy plastikowe ze wzmocnioną fizekiną, do prania w pralce w temp. do 40°C.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	4	2.889-148.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	■
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka uniwersalna	5	2.889-179.0	1 szt.	ID 35	295 mm		Plastikowa ssawka podłogowa, ID 35, przełączalna	■
Ssawka do parkietu	6	2.889-196.0	1 szt.	ID 35	360 mm		Ssawka do parkietu o dużej szerokości roboczej	□
	7	2.889-197.0	1 szt.	ID 35	300 mm			□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	8	6.902-074.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	9	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem Clip, C 35.	■
Filtry HEPA								
Filtr opakowany HEPA, H13	10	6.414-080.0	1 szt.				Opcjonalna puszkafiltracyjna HEPA H 13 (papier/plastik) do stosowania zamiast standardowej puszkafiltracyjnej powietrza do dmuchawy. Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy.	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 10 Szt.	11	6.904-312.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	□
Worki filtracyjne 200 Szt.	12	6.904-318.0	200 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 200 szt.	□
Tkaninowe worki filtracyjne								
fizelinowy worek filtracyjny	13	6.904-316.0	1 szt.				Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	□
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
flizelinowe worki filtracyjne 10 Szt.	14	6.904-315.0	10 szt.				Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	□
Flizelinowe worki filtracyjne 200 szt.	15	6.904-321.0	200 szt.				Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 200 sztuk.	□
Szczotki elektryczne								
Elektroszczotka - ESB 34	16	2.642-442.0	1 szt.	ID 32	340 mm		ESB 34, z rurą teleskopową i wężem ssącym (230 V).	□
Elektroszczotka - ESB 28	17	2.641-815.0	1 szt.	ID 32	280 mm		ESB 28 z rurą teleskopową i wężem ssącym (230 V).	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa opakowany NW35	18	2.889-130.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Plastikowa ssawka szczelinowa.	□
Ssawki do tapicerki								
Ssawka do tapicerki DN 35	19	6.905-998.0					Plastikowa ssawka do tapicerki DN 35.	□
Ssawki szczotkowe								
Szczotka ssąca	20	2.889-221.0	1 szt.	ID 35			Szczotka ssąca NW 35 z naturalnym końskim włosiem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki turbo								
Dysza DN32	21	2.860-113.0	1 szt.	ID 32		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	22	2.860-114.0	1 szt.	ID 32		270 mm	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	23	6.902-083.0	1 szt.	ID 32			Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	24	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Pozostałe								
Adapter stary opakowany NW35	25	2.889-312.0						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.