



RM 754 ASF Uniwersalny Striper

Uniwersalny preparat do usuwania powłok polimerowych i wosków z podłóg wrażliwych na alkalia. Charakteryzuje się krótkim czasem reakcji, posiada przyjemny zapach.



Własności

- Silny środek do czyszczenia podstawowego i strippingu
- Usuwa uporczywe powłoki woskowe i polimerowe
- Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
- Uniwersalność zastosowań
- Szeroki zakres zastosowań: odpowiedni dla wszystkich wodoodpornych powierzchni, również tych bardzo wrażliwych na alkalia (np. linoleum)
- kompatybilny z czyszczonymi materiałami
- niskie pH w zalecanym stężeniu roztworu czyszczącego
- nie wymaga czasochłonnego płukania
- odpowiedni również do codziennego czyszczenia podłóg
- łatwy i bezpieczny w użyciu
- Przyjemny świeży cytrusowy zapach
- Niskopieniący

Obszar zastosowań:

Firmy sprzątające:	Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie:	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering:	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie podłóg


Zastosowanie

- Szorowarki
- Maszyna jednotarczowa
- Odkurzacze z funkcją odsysania wody
- Ręcznie

pH

10.5

w koncentracji



Rozmiar opakowania

10 l

Numer katalogowy

6.295-811.0

Zastosowanie:

Czyszczenie dogłębne (brud)

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Użyć odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-10 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.
- Odessać brud z powierzchni.
- Usunąć wszystkie zabrudzenia i pozostałości środka czyszczącego poprzez dwukrotne wypłukanie powierzchni za pomocą czystej wody i mopa.

Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Użyć odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10 minut, w zależności od grubości powłoki.
- Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.
- Czyścić niedostępne obszary ręcznie.
- Odessać brud z powierzchni.
- Usunąć wszystkie zabrudzenia i pozostałości środka czyszczącego poprzez dwukrotne wypłukanie powierzchni za pomocą czystej wody i mopa.

Utrzymanie czystości

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)		15-50 %	średnio mocny	30-50 m ²
1000 ml	Czyszczenie dogłębne (brud)		10-20 %	średnio mocny	50-200 m ²
1000 ml	Utrzymanie czystości		1-3 %	lekki	2500 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
- Nie używać na powierzchniach wrażliwych na rozpuszczalniki takich jak asfalt.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -5 do +30°C
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Ostrzeżenie
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P264 Dokładnie umyć po użyciu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com