



NT 27/1

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.



1 Filtr główny typu cartridge z pływakiem

- Uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń pomaga utrzymać stałą wysoką siłę ssania oraz przedłużyć żywotność filtra.

3 Mocny, odporny na uderzenia zderzak

- Ochrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.

2 Solidne metalowe zatrzaski

- Solidne metalowe zatrzaski



NT 27/1

■ Zbiornik z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.428-500.0
Kod EAN		4039784724198
Natężenie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	67
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Pojemność zbiornika	l	27
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa	W	maks. 1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	72
Liczba turbin		1
Waga	kg	7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	420 × 420 × 525

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Metal
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		■
Filtr kartridżowy		Papier
Listwa odbojowa		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (papier)								
Wkład filtra	1	6.414-789.0	1 szt.				Papier, filtr o powiększonej powierzchni filtracyjnej.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko plastikowe	2	5.031-718.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.	■
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	3	5.031-939.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
Kolanko, plastikowe	4	6.902-009.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	5	5.032-427.0	1 szt.	40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Kolanko plastikowe	6	5.031-904.0	1 szt.	40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.	□
Ssawki szczelinowe								
Dysza szczelinowa DN35	7	6.900-385.0	1 szt.	35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
	8	6.900-922.0	1 szt.	35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	9	6.905-817.0	1 szt.	40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	10	6.900-514.0	1 szt.	35	0,5 m		Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	■
	11	6.900-275.0	1 szt.	40	0,55 m		Rura ssąca (NW 40, 1 x 0,55 m) wykonana z chromowanego metalu to standardowe wyposażenie prawie wszystkich komercyjnych odkurzaczy z dwoma silnikami. Opcjonalnie do komercyjnego odkurzacza NT z jednym silnikiem z węzłem ssącym NW 40.	□
Zestawy ssawek								
Komplet dysz	12	2.860-116.0	1 szt.	DN 35			Zestaw ssawek do wszystkich odkurzaczy NT z akcesoriami DN 35 zawiera ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, szczotkę okrągłą (x3)	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	13	6.904-171.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki papierowe								
Papierowe torebki filtracyjne	14	6.904-290.0	5 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe. Aprobata BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	□
Filtry membranowe / tkaninowe								
Filtr membranowy	15	6.906-103.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	16	6.903-141.0	1 szt.	35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Page 2

3.Object

page6370306000012_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6370306000089_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

4.Object

page6370306000018_

std_0122x222px.jpg

wurde anstatt

PAGE6370306000022_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

5.Object

page6370306902080_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	17	6.902-079.0	1 szt.	40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, dołączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	☐
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	18	6.900-519.0	1 szt.	35			Kolanko do łączenia węży ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	☐
Kolanko metalowe ID 40	19	6.900-276.0	1 szt.	40			Metalowe kolanko do łączenia węży ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Uniwersalna ssawka szczotkowa	20	6.900-425.0	1 szt.	35	120 mm		Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica 35 mm.	☐
Ssawki podłogowe								
Ssawka uniwersalna DN 35	21	6.906-512.0	1 szt.	35	300 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	☐
Ssawka uniwersalna DN40	22	6.903-018.0	1 szt.	40	370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	☐
Ssawka uniwersalna DN 40	23	6.906-383.0	1 szt.	40	450 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	☐
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	24	6.906-384.0	1 szt.	35	370 mm		Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho DN 40	25	6.907-408.0	1 szt.	40	360 mm		Dysza wielofunkcyjna (ID 40), plastikowa, szerokość robocza 360 mm. Boczne rolki, listwy szczotkowe (6.905-878.0) oraz belki ssące (6.905-877.0).	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	26	6.906-108.0	1 szt.	35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	27	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	28	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	29	6.906-511.0	1 szt.	35	270 mm		Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	30	6.903-035.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	31	6.903-036.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzacza DN35	32	6.903-862.0	1 szt.	35	70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki turbo								
Dysza DN32	33	2.860-113.0	1 szt.	32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	34	2.860-114.0	1 szt.	32	270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	35	6.902-081.0	1 szt.	40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	☐
	36	6.906-531.0	1 szt.	40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐
Rura ssąca	37	6.902-154.0	1 szt.	35	0,5 m		Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	☐
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura ssąca	38	6.900-384.0	1 szt.	35	0,5 m		Plastikowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m) pasuje wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	☐
Pozostałe								
Dysza do pyłu z wiercenia	39	2.679-000.0	1 szt.				Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
CS 40 Me	40	2.863-026.0	1 szt.				Wysoko wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

Page 2

5.Object

page6177206902059_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177205451026_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.

6.Object

page6177206902017_

std_01_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177205451026_

std_1_272x272px.JPG

plaziert.



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż Clip-system 2,5 m DN35	1	4.440-626.0	1 szt.	35	2,5 m				■
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy, C 35	2	2.639-682.0	1 szt.	35					□
Wężę ssące z systemem Clip									
Wąż ssący	3	6.906-241.0	1 szt.	35	4 m				□
	4	6.906-275.0	1 szt.	35	2,5 m				□
	5	6.906-500.0	1 szt.	35	4 m				□
Wąż ssący komplet									
Wąż ssący	6	4.440-287.0	1 szt.	35	4 m				□
Tuleje łączące									
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	7	6.902-077.0	1 szt.	32					□
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający	8	6.906-237.0	1 szt.	32	2,5 m				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1 1.428-500.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	1	5.407-112.0	1 szt.	35					☐
	2	5.407-109.0	1 szt.	40					☐
	3	5.407-111.0	1 szt.	40					☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	4	5.453-048.0	1 szt.	35					☐
	5	5.453-049.0	1 szt.	35					☐
	6	5.453-050.0	1 szt.	35					☐
	7	5.453-051.0	1 szt.	35					☐
	8	5.453-052.0	1 szt.	35					☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym									
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	9	5.453-016.0	1 szt.	35					☐
	10	5.453-026.0	1 szt.	35					☐
	11	6.902-059.0	1 szt.	35					☐
	12	6.902-095.0	1 szt.	35					☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	13	6.902-017.0	1 szt.	40					☐
	14	6.902-072.0	1 szt.	35					☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	15	2.860-117.0	1 szt.						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.