




PGG 6/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe i trójfazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 10 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.



1 Bardzo łatwy w obsłudze

- Koła odporne na przebicie i uchwyt transportowy zapewniają wysoką mobilność urządzenia.
- Elektryczny starter silnika.

2 Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju. Solidna rama.
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) utrzymuje napięcie wyjściowe o zadanej wartości przy różnym obciążeniu i temperaturze roboczej.

3 Mocny

- Generator 230 V niezawodnie zapewnia ciągłą moc 5,5 kW.
- Mocny silnik benzynowy zapewniający co najmniej 6,5 godziny pracy na jednym baku paliwa.

4 Obsługuje urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher

- Do stosowania urządzeń wysokociśnieniowych w obszarach, w których nie występuje zewnętrzne źródło zasilania.
- Odpowiedni do wybranych jednofazowych urządzeń wysokociśnieniowych.



PGG 6/1

- Wygodne uruchamianie silnika dzięki elektrycznemu starterowi
- Uchwyt transportowy i koła odporne na przebicie
- Wytrzymała rama urządzenia

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.042-208.0
Kod EAN		4054278547930
Napięcie	V	230
Ilość faz	~	1
Moc znamionowa	kW	5
Maks. moc silnika	kW	5,5
Rodzaj silnika		Benzyna
Pojemność silnika	cm ³	390
Moc znamionowa	kW / hp	9,6 / 13,1
Pojemność zbiornika	l	25
Czas pracy przy 50% wydajności	h	10
Czas pracy przy 100% wydajności	h	6,5
Waga	kg	84,7 / 85 / 92,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	743 × 713 × 670

Wposażenie standardowe

Wyświetlacz stanu pracy	■
Gniazdo 12 V DC	■
Stopień ochrony IP 23	■
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju	■
Wskaźnik paliwa	■
Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)	■
Gniazdo jednofazowe CEE (16 A)	■
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	■
■ Objęte dostawą.	