



NT 40/1 Ap L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



1 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

2 Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

3 Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

4 Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu

- Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawsze „pod ręką”.



NT 40/1 Ap L

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie
- Przechowywanie węża ssącego i kabla zasilającego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.148-321.0
Kod EAN		4054278061351
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	40
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z tworzywa sztucznego
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Liczba turbin		1
Waga	kg	12,4
Waga z opakowaniem	kg	17,41
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	525 x 370 x 630

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. x m	2 x 0,55 / Metal
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty		Papier
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	Opis	
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	1	2.889-191.0	2 szt.	35	550 mm				■
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko Adv	2	2.889-170.0	1 szt.	35					■
Kolanko DN 40	3	2.889-171.0	1 szt.	40					□
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	4	2.889-172.0	1 szt.	40					□
Kolanko	5	2.889-148.0	1 szt.	35					□
Ssawki podłogowe									
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	6	2.889-173.0	1 szt.	35		300 mm			■
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	7	2.889-152.0	1 szt.	35		360 mm			□
	8	2.889-153.0	1 szt.	40		360 mm			□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	9	2.889-174.0	1 szt.	40		360 mm			□
Ssawki szczelinowe									
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	10	2.889-159.0	1 szt.	35	225 mm				■
Ssawki gumowe, faza 45°									
Gumowa ssawka, faza 45°	11	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm				□
Ssawka gumowa, faza 45°	12	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm				□
Ssawki szczotkowe									
Szczotka odkurzacza DN35	13	6.903-862.0	1 szt.	35		70 mm			□
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura	14	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm				□
Ssawki samochodowe									
Dysza samochodowa DN35	15	6.906-108.0	1 szt.	35		90 mm			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, papier									
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	1	6.904-367.0	1 szt.						■
Płaski filtr falisty, PES									
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	2	6.907-662.0	1 szt.						□
Płaski filtr falisty, PTFE									
Płaski filtr falisty - PTFE	3	6.907-455.0	1 szt.						□
Fizelinowe worki filtracyjne									
Fizelinowe worki filtracyjne	4	2.889-155.0	5 szt.						□
Filtry membranowe / tkaninowe									
Filtr membranowy opakowany Kärcher	5	2.889-281.0	1 szt.						□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge		Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący	1	2.889-134.0	1 szt.	35	2,5 m				☒
	2	2.889-135.0	1 szt.	35	4 m				☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-136.0	1 szt.	35	2,5 m				☐
	4	2.889-137.0	1 szt.	35	4 m				☐
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	5	2.889-138.0	1 szt.	40	4 m				☐
Wąż ssący	6	2.889-139.0	1 szt.	40	2,5 m				☐
Wąż ssący, odporny na oleje	7	2.889-140.0	1 szt.	40	4 m				☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	8	2.889-141.0	1 szt.	40	4 m				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający	9	2.889-145.0	1 szt.	35	2,5 m				☐
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy ID 35	10	2.889-149.0	1 szt.	35					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0




		Numer katalogowy	Anzahl	Breite			Cena	Opis	
Pozostałe									
Dysza do pyłu z wiercenia	1	2.679-000.0	1 szt.						☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	2	2.889-312.0							☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	3	5.031-436.0							☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



1-2




3

		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Temperatura doprowadzanej wody	Długość	Długość	Cena	Opis	
Teleskopstangen									
Lanca teleskopowa TL 10 H	1	4.762-611.0		maks. 60 °C				Zasięg do 10 m: hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Składa się z mieszaniny włókna węglowego i szklanego, wielofunkcyjna. Proste składania i rozkładania dzięki praktycznym zaciskom.	☐
Lanca teleskopowa TL 10 C	2	4.762-612.0		maks. 60 °C				Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.	☐
Adapter odkurzacza do lanc teleskopowych	3	9.751-306.0						Adapter TL do lanc teleskopowych 10 i 14 m składająca się ze złącza do kolanka (DN 35, DN 40) oraz złącza do ssawek.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0



		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	1	5.407-005.0							☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	2	5.407-006.0							☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.