



NAZWA: AKUM. KLUCZ UDAROWY 40 V MAX XGT

MODEL: TW001GZ



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	40 V max XGT
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	2,5 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:	bieg 1: 0 - 950 obr./min bieg 2: 0 - 1150 obr./min bieg 3: 0 - 1400 obr./min bieg 4: 0 - 1800obr./min
Częst. ударów na biegu jałowym:	bieg 1: 0 - 1900 /min bieg 2: 0 - 2200 /min bieg 3: 0 - 2400 /min bieg 4: 0 - 2500/min
Śruby standardowe:	M12 - M36
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie:	M10 - M27
Maks. moment obrotowy:	1800Nm
Moment zrywający:	2050Nm
Uchwyt narzędzia:	kwadratowy 3/4"
Wymiary (długość całkowita):	217mm
Waga (EPTA):	3,9 - 4,2kg

Opis

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Ponad 2000 Nm momentu zrywającego

Elektroniczny 4-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej umożliwia użytkownikowi kontrolę prędkości obrotowej i częstotliwości ударów w zależności od wykonywanej pracy

Automatyczne zatrzymanie urządzenia przy dokręcaniu/ odkręcaniu śrub i nakrętek (po 3 tryby dla odkręcania i dokręcania)

Łatwa obsługa i kontrola dzięki kompaktowej długości całkowitej

Tryb pełnej prędkości - Umożliwia przełączenie pomiędzy regulowaną prędkością obrotową a pełną prędkością przy pomocy przycisku. Pozwala na osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej przy mniejszym skoku spustu, zmniejszając tym samym zmęczenie użytkownika podczas pracy ciągłej

Podwójna dioda LED

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Oferta nasadek ([ZOBACZ](#))

Pozostały osprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych ([ZOBACZ](#))

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.