



NAZWA: AKUM. SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM 40 V MAX XGT AWS

MODEL: GA023GZ



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	40 V max XGT
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	2,5 / 4,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:	3000 - 8500obr./min
Średnica tarczy:	125mm
Średnica otworu tarczy:	22,23mm
Wymiary (długość całkowita):	425mm
Waga (EPTA):	3,0 - 4,4kg

Dostarczone wyposażenie

Nr katalogowy:

UCHWYT BOCZNY	158237-4
KLUCZ DO NAKRĘTKI KONTRUJĄCEJ	782423-1
TARCZA SZLIFIERSKA INOX 125x6x22,23mm	A-80656

Opis

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40Vmax Li-Ion

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)

Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokręćła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy

Włącznik ślizgowy

Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora

Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej

Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny

Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Oferta tarcz diamentowych ([ZOBACZ](#))

Oferta tarcz korundowych ([ZOBACZ](#))

Oferta tarcz szlifierskich płytkowych ([ZOBACZ](#))

Oferta tarcz z fibry ([ZOBACZ](#))

Oferta włókninowych tarcz szlifierskich ([ZOBACZ](#))

Oferta szczotek szlifierskich drucianych ([ZOBACZ](#))

Oferta koronek diamentowych do szlifierek kątowych ([ZOBACZ](#))

Pozostały osprzęt do szlifierek kątowych ([ZOBACZ](#))

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.