



Środek do usuwania śladów opon (RM 776)

Aktywny środek czyszczący do usuwania śladów otarć gumy i śladów jazdy wózków widłowych. Skuteczny także w usuwaniu zanieczyszczeń z olejów, smarów, sadzy, oraz powłok polimerowych i woskowych.



Własności

- Mocny specjalistyczny środek do usuwania śladów po oponach i wózkach widłowych
- Rozpuszcza gumę i
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Skutecznie usuwa ślady opon i taśm
- Może być także stosowany do sprzątania końcowego na budowlach
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Czyszczenie podłóg
Budownictwo:	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające:	Czyszczenie podłóg
Przemysł:	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny:	Czyszczenie podłóg
Transport, przewoźnicy samochodowi:	Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

- Urządzenia spryskujące

Rozmiar opakowania	Numer katalogowy
10 l	6.295-545.0
20 l	6.295-546.0
200 l	6.295-572.0

pH

13.3

w koncentracji



Zastosowanie:

Czyszczenie podstawowe

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Usuwa całkowicie zabrudzenia z produktu
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 10-15minut, w zależności stopnia zanieczyszczenia
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie używać kolorowych padów (ryzyko wyblaknięcia koloru)
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Stosować rękawice i okulary ochronne podczas stosowania produktu
- Zapewnić dobrą wentylację
- Używać tylko rozpuszczalnikoodpornych urządzeń spryskujących
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Czyszczenie podstawowe		40 ml/ m ² nierozcieńczony	mocny	25 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com