



RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego

Kwaśny środek do czyszczenia zasadniczego do szorowarek podłogowych. Rozpuszcza powłoki cementowe, osady i złoży z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego. Doskonały do sprzątania końcowego nowych budynków przed przekazaniem.



Własności

- Mocny, kwaśny środek do czyszczenia podstawowego dla wszystkich podłóg twardych kwasoodpornych
- Rozpuszcza uporczywe osady wapnia, rdze, tłuszcze, białko i kamień mleczny
- Skutecznie rozpuszcza pozostałości cementu
- Niskopieniący
- Ochrona przed korozją
- Wolny od soli i kwasu fosforowego
- Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Budownictwo:	Sprzątanie pobudowlane
Firmy sprzątające:	Czyszczenie podłóg
Przemysł:	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

- Szorowarki
- Ręcznie

pH

0.7

w koncentracji



Rozmiar opakowania

2.5 l
10 l

Numer katalogowy

6.295-586.0
6.295-129.0

Zastosowanie:

Szorowarki - Czyszczenie podstawowe

- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć fugi cementowe przed czyszczeniem
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/ szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Ściągnąć brudną wodę z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

Szorowarki - czyszczenie codzienne

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Oczyszczyć i odkurzyć powierzchnie w jednym przejściu roboczym.

Ręcznie

- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie

Środki ostrożności:

- W przemyśle spożywczym wypłukać po czyszczeniu wodą pitną
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na marmurze i materiałach wrażliwych na kwasy
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Czyszczenie podstawowe		5-25 %	mocny	370 m ²
1000 ml	Utrzymanie czystości		1-5 %	średni	2440 m ²
1000 ml	Ręcznie		0.5-1 %	lekki	m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com