







## IVC 60/12-1 Tact EC

Odkurzacz wyposażony jest w silnik indukcyjny o wyjątkowo długiej żywotności. Doskonale nadaje się do pracy wielozmianowej i może być wykorzystywany jako urządzenie stacjonarne.



### 1 Zaprojektowany do pracy ciągłej

- Bezszczotkowe silniki Ec odporne na zużycie, doskonale nadają się do pracy w systemie wielozmianowym.

### 2 TACT – system automatycznego oczyszczania filtra

- System automatycznego czyszczenia filtra Tact<sup>2</sup>, co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy oraz znacznie wydłuża żywotność filtra (nie dotyczy modelu Ap wyposażonego w półautomatyczne czyszczenie filtra).

### 3 Zbiornik ze stali nierdzewnej

- Wygodna wysokość mocowania węża, uchwyt prowadzący oraz kółka transportowe zapewniają wygodne opróżnianie zbiornika.

### 4 Kompaktowy płaski filtr falisty

- Duża powierzchnia filtracyjna.



## IVC 60/12-1 Tact EC

- Wyposażenie antystatyczne
- Odcięcie płynów
- Zintegrowany cyklon

### Dane techniczne

|                                   |            |                         |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| Numer katalogowy                  |            | 1.576-102.0             |
| Kod EAN                           |            | 4039784463714           |
| Natężenie                         | ~ / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza                 | l/s / m³/h | 62,5 / 225              |
| Podciśnienie                      | mbar / kPa | 244 / 24,4              |
| Pojemność zbiornika               | l          | 60                      |
| Moc znamionowa                    | kW         | 1,2                     |
| Powierzchnia filtracyjna          | m²         | 0,95                    |
| Średnica przyłącza                |            | ID 70                   |
| Średnica standardowych akcesoriów |            | ID 50 / ID 40           |
| Poziom ciśnienia akustycznego     | dB (A)     | 74                      |
| Waga                              | kg         | 59                      |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)      | mm         | 970 × 690 × 995         |

### Wyposażenie standardowe

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Wyposażenie objęte dostawą | nie |
|----------------------------|-----|

# IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



1



2

|                                     |   | Numer katalogowy | Ilość  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------|---|------------------|--------|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Płaski filtr falisty, papier</b> |   |                  |        |  |  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Płaski filtr falisty opakowany      | 1 | 6.907-276.0      | 1 szt. |  |  |  |      | Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, papier z nano powłoką. Odpowiedni do zatrzymywania drobnego pyłu i suchych zanieczyszczeń.                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>   |   |                  |        |  |  |  |      |                                                                                                                                                          |                          |
| Flat-pleated filter packaged PTFE   | 2 | 6.907-449.0      | 1 szt. |  |  |  |      | Fizelina poliestrowa z powłoką PTFE, do pyłów klasy M, do odkurzaczy Tact². Szczególnie odpowiednia do materiałów o wysokich właściwościach adhezyjnych. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

# IVC 60/12-1 TACT EC

## 1.576-102.0

KÄRCHER



|                                                      |    | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------|----|------------------|-------|---------------------|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Akcesoria do adapterów</b>                        |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Adapter DN 50 do DN 51                               | 1  | 9.989-603.0      |       | DN 50               |  |  |      | Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN 51 do DN 50                               | 2  | 9.989-601.0      |       | DN 50               |  |  |      | Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN 50 do DN 61                               | 3  | 9.989-602.0      |       | DN 50               |  |  |      | Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN 61 do DN 50                               | 4  | 9.989-604.0      |       | DN 50               |  |  |      | Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Redukcje</b>                                      |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50                      | 5  | 9.977-772.0      |       | DN 70               |  |  |      |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Złączka zwężkowa DN 70 do DN 40                      | 6  | 9.989-690.0      |       | DN 70               |  |  |      | Przewodząca elektryczność stalowa złączka zwężkowa z DN 70 do DN 40.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40                      | 7  | 9.981-231.0      |       | DN 50               |  |  |      | Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50 | 8  | 9.989-712.0      |       | DN 70               |  |  |      |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40 | 9  | 9.989-713.0      |       | DN 70               |  |  |      |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złączki rozszerzające</b>                         |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Złączka rozszerzająca DN 40 do DN 50                 | 10 | 9.981-936.0      |       | DN 40               |  |  |      | Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 40 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 50. Materiał: stal. Przew. elektryczność.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70                 | 11 | 9.981-921.0      |       | DN 50               |  |  |      | Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trójniki</b>                                      |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Trójnik typu Y DN 70 do DN 50                        | 12 | 9.989-611.0      |       | DN 70               |  |  |      | Przewodząca elektryczność złączka ze stali DN 70/DN 50 / DN 50.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>PVC</b>                                           |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Wąż PCW DN 40 3 m                                    | 13 | 9.989-647.0      |       | DN 40               |  |  |      | Wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 3 m.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 40 5 m                                    | 14 | 9.989-614.0      |       | DN 40               |  |  |      | Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 40. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PCW DN 40 15 m bez złączy                        | 15 | 9.989-633.0      |       | DN 40               |  |  |      | Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                                           |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Wąż EVA NW40 3 m                                     | 16 | 9.988-088.0      |       | DN 40               |  |  |      | Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA NW40 5 m                                     | 17 | 9.988-089.0      |       | DN 40               |  |  |      | Pięciometrowy wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 40. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 5 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż EVA DN 40 15 m bez złączy                        | 18 | 9.989-630.0      |       | DN 40               |  |  |      | Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME</b>                                            |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Zestaw montażowy węża DN 40                          | 19 | 9.989-627.0      |       | DN 40               |  |  |      | Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 40.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                            |    |                  |       |                     |  |  |      |                                                                                                                                                                               |                          |
| Wąż PU DN 40 3 m                                     | 20 | 9.989-617.0      |       | DN 40               |  |  |      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



# IVC 60/12-1 TACT EC

## 1.576-102.0

**KÄRCHER**


|                                                          |    | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------|----|------------------|-------|---------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Wąż PU DN 40 5 m                                         | 21 | 9.989-618.0      |       | DN 40               |  |      | Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 80°C. Długość: 5 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż PU DN 40 15 m bez złączy                             | 22 | 9.989-637.0      |       | DN 40               |  |      | Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 40. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 80 °C. Długość: 15 m.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                                             |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wąż ME-PU DN 40 3 m                                      | 23 | 9.989-621.0      |       | DN 40               |  |      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU, DN 40, 5 m                                    | 24 | 9.989-622.0      |       | DN 40               |  |      | Wąż ME-PU, przewodzący elektryczność, odporny na oleje, bez adaptera kranowego, DN 40. Odpowiedni do wciągania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych i odporny na temperatury do 110 °C. Długość: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ME-PU DN 40 15 m bez złączy                          | 25 | 9.989-640.0      |       | DN 40               |  |      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uchwyty</b>                                           |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rączka DN 40                                             | 26 | 9.977-679.0      |       | DN 40               |  |      | Zakrzywiony (45°) i przewodzący elektrycznie uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 40.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rączka ze stali nierdzewnej NW40                         | 27 | 9.989-036.0      |       | DN 40               |  |      | Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 40.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Kolanko aluminium 45° DN40                               | 28 | 9.989-544.0      |       |                     |  |      | Zakrzywiony 45° uchwyt z aluminium, DN 40.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kolanko aluminium 45° DN50                               | 29 | 9.989-547.0      |       |                     |  |      | Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rury ssące</b>                                        |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Rura ssąca 850 mm DN 40                                  | 30 | 9.977-525.0      |       | DN 40               |  |      | Rura przedłużająca ze stali, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 750 mm.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40              | 31 | 9.989-039.0      |       | DN 40               |  |      | Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50              | 32 | 9.988-114.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40              | 33 | 9.989-552.0      |       | DN 40               |  |      | Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50              | 34 | 9.989-553.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki standardowe</b>                                |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Standardowa ssawka PCW DN 40                             | 35 | 9.989-674.0      |       | DN 40               |  |      | Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 40.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka PCW DN 50                             | 36 | 9.989-673.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa silikonowa DN 40                      | 37 | 9.988-401.0      |       | DN 40               |  |      | Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa silikonowa DN 50                      | 38 | 9.988-402.0      |       | DN 50               |  |      |                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 40 | 39 | 9.989-677.0      |       | DN 40               |  |      | Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 40.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50 | 40 | 9.989-675.0      |       | DN 50               |  |      | Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka aluminiowa DN 40                      | 41 | 9.980-748.0      |       | DN 40               |  |      | Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 40.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Standardowa ssawka aluminiowa DN 50                      | 42 | 9.980-749.0      |       | DN 50               |  |      | Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

# IVC 60/12-1 TACT EC

## 1.576-102.0

**KÄRCHER**


|                                                              |    | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa |  | Cena | Opis                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|---------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Elastyczne ssawki standardowe</b>                         |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 40                      | 43 | 9.981-420.0      |       | DN 40               |  |      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej z gumową przystawką DN 30.                        | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50                      | 44 | 9.981-421.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.                | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 40         | 45 | 9.981-429.0      |       | DN 40               |  |      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 40, długość: 800 mm.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                      |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 40                     | 46 | 9.989-683.0      |       | DN 40               |  |      | Ssawka podłogowa, 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 40.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 40              | 47 | 9.989-682.0      |       | DN 40               |  |      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50              | 48 | 9.987-612.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 40       | 49 | 9.989-558.0      |       | DN 40               |  |      | Ssawka podłogowa wielofunkcyjna (370 mm), przewodząca elektryczność, DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm  | 50 | 9.981-923.0      |       |                     |  |      | Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm                    | 51 | 9.981-914.0      |       |                     |  |      | Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm                    | 52 | 9.981-915.0      |       |                     |  |      | Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm            | 53 | 9.984-939.0      |       |                     |  |      | Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm                | 54 | 9.980-764.0      |       |                     |  |      | Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                    |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka szczelinowa PP 15 mm x 145 mm DN 40                   | 55 | 9.988-116.0      |       | DN 40               |  |      | Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 42.                             | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa PP 15 mm x 145 mm DN 50                   | 56 | 9.988-117.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.                             | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa PU 19 mm x 160 mm DN 40                   | 57 | 9.981-483.0      |       | DN 40               |  |      | Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 40.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa PU 22 mm x 175 mm DN 50                   | 58 | 9.981-482.0      |       | DN 50               |  |      | Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 17 mm x 120 mm DN 40                      | 59 | 9.989-680.0      |       | DN 40               |  |      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 17 x 120 mm, DN 40.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 25 mm x 120 mm DN 40                      | 60 | 9.989-678.0      |       | DN 40               |  |      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa, 25 x 120 mm, DN 40.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 18 mm x 120 mm DN 50                      | 61 | 9.981-442.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa 25 mm x 120 mm DN 50                      | 62 | 9.981-465.0      |       | DN 50               |  |      | Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 17 mm x 120 mm DN 40 | 63 | 9.989-193.0      |       | DN 40               |  |      | Ssawka szczelinowa wykonana ze stali nierdzewnej, DN 50.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki szczelinowe elastyczne</b>                         |    |                  |       |                     |  |      |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50         | 64 | 9.988-403.0      |       | DN 50               |  |      | Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm x 45 mm DN 40            | 65 | 9.981-423.0      |       | DN 40               |  |      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

# IVC 60/12-1 TACT EC

## 1.576-102.0

**KÄRCHER**



|                                                               |    | Numer katalogowy | Ilość | Średnica znamionowa | Cena | Opis                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm x 45 mm DN 50             | 66 | 9.981-424.0      |       | DN 50               |      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm x 45 mm DN 50             | 67 | 9.981-425.0      |       | DN 50               |      | Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki do powierzchni</b>                                  |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 40                 | 68 | 9.988-118.0      |       | DN 40               |      | Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 42, odpowiednia do kontaktu z żywnością.                           | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50                 | 69 | 9.988-119.0      |       | DN 50               |      | Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 52, odpowiednia do kontaktu z żywnością.                           | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni aluminiowa, 150 mm, DN 40               | 70 | 9.989-666.0      |       | DN 40               |      | Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 40.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50                 | 71 | 9.989-665.0      |       | DN 50               |      | Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ssawki ze ślepym węzłem</b>                                |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Ssawka ze ślepym otworem DN 40                                | 72 | 9.989-671.0      |       | DN 40               |      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 60° DN 40                     | 73 | 9.989-669.0      |       | DN 40               |      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 90° DN 40                     | 74 | 9.989-667.0      |       | DN 40               |      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Ssawka ze ślepym węzłem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40 | 75 | 9.989-670.0      |       | DN 40               |      | Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki standardowe</b>                                   |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Szczotka standardowa 40 mm DN 40                              | 76 | 9.981-431.0      |       | DN 40               |      | Ssawka płaska szczotkowa DN 40.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka standardowa 40 mm DN 50                              | 77 | 9.981-432.0      |       | DN 50               |      | Ssawka płaska szczotkowa DN 50.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki końcowe</b>                                       |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 40                                | 78 | 9.989-609.0      |       | DN 40               |      | Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 40.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50                                | 79 | 9.989-608.0      |       | DN 50               |      | Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki do powierzchni</b>                                |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Szczotka do powierzchni PP 24 mm DN 40                        | 80 | 9.989-610.0      |       | DN 40               |      | Szczotka powierzchniowa przewodząca elektryczność. DN 40.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka do powierzchni 300 mm DN 40                          | 81 | 9.981-911.0      |       | DN 40               |      | Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50                          | 82 | 9.981-912.0      |       | DN 50               |      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Szczotki walcowe</b>                                       |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Szczotka walcowa Ø 101,6 mm DN 40                             | 83 | 9.989-047.0      |       | DN 40               |      | Walcowa szczotka ssąca do odkurzania obiektów cylindrycznych, takich jak rury, średnica 101,6 mm, DN 40.                    | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa Ø 203,2 mm DN 40                             | 84 | 9.989-048.0      |       | DN 40               |      | Walcowa szczotka ssąca o średnicy 203,2 mm do odkurzania obiektów cylindrycznych, takich jak rury, DN 40.                   | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa Ø 304,8 mm DN 40                             | 85 | 9.989-049.0      |       | DN 40               |      | Walcowa szczotka ssąca, DN 40 i średnica 304,8 mm, do odkurzania obiektów cylindrycznych, takich jak rury.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Separatory wstępne</b>                                     |    |                  |       |                     |      |                                                                                                                             |                          |
| Separator wstępny Tc Op cieczy 125 l DN 70                    | 86 | 9.989-686.0      |       | DN 70               |      | Separator wstępny 125 litrów, DN 70.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.