

- ✓ 2 frezarki w jednym dla maksymalnej elastyczności podczas wszystkich zastosowań
- ✓ Miękki start zapobiega odrzutowi urządzenia
- ✓ Zintegrowana elektronika umożliwia utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- ✓ Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem podczas obróbki różnego rodzaju materiałów
- ✓ Duże, miękkie rękojeści dla zmniejszenia wibracji i większego komfortu
- ✓ Płaska obudowa silnika ze zintegrowanymi stopkami gumowymi oraz blokada wrzeciona ułatwiają wymianę frezów



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3
Moc wejściowa (W)	1400
Poziom ciśnienia akustycznego (L _{pa})(dB(A))	84
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})(dB(A))	95
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10.000 - 23.000
Średnica tulei zaciskowej (mm)	8 / 12
Vibration fix router [m/s ²]	5
Vibration fix router uncertainty [m/s ²]	1,5
Vibration plunge router [m/s ²]	7
Vibration plunge router uncertainty[m/s ²]	1,5
W zestawie	Torba
Waga (kg)	5,7
Zdolność zanurzenia (mm)	64

