




Lanca teleskopowa TL 7 F

Teleskopowa lanca TL 7 F o zasięgu do 7 m wykonana z solidnego i lekkiego włókna szklanego. Z praktycznymi zaciskami do prostego składania i rozkładania.



1 Wszechstronne zastosowanie

- Do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną.
- Do czyszczenia wysokociśnieniowego lub niskociśnieniowego ze szczotkami do mycia.

2 Maksymalna ergonomia

- Zaciski do szybkiego i prostego luzowania zacisku lancy.
- Obrotowa podstawa zapewnia prostą i ergonomiczną pracę.

3 Prostota użytkowania

- Beznarzędziowa regulacja siły zacisków przy zaciskach
- Zawiera haki zaciskowe do prowadzenia przewodu wody poza lancą.

4 Maksymalne bezpieczeństwo

- Zintegrowana taśma blokująca na każdej sekcji, aby uniknąć pełnego wyciągnięcia lancy.
- Nieprzewodzący elektrycznie element łączący podstawę z lancą.



Lanca teleskopowa TL 7 F

Dane techniczne

Numer katalogowy	4.762-609.0
Kod EAN	4054278716206
Długość rury teleskopowej	m 2-7
Temperatura doprowadzanej wody	°C maks. 60
Materiał	Włókno szklane
Części	5
Gwint przyłącza	M 18
Waga z opakowaniem	kg 5,1

Wyposażenie standardowe

Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi	■
Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi	■
Haczyk na wąż	■
Blokada przed wyciągnięciem	■

LANCA TELESKOPOWA TL 7 F

4.762-609.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Temperatura doprowadzanej wody	Długość	Długość	Cena	Opis	
Teleskopstangen									
Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych	1	4.580-097.0		maks. 40 °C				Adapter niskociśnieniowy do lanc teleskopowych składający się z zaworu kulowego do beznarzędziowej instalacji na lanchach teleskopowych. Idealny do zastosowań z wysokociśnieniowymi szczotkami obrotowymi.	☐
Adapter wysokociśnieniowy do lanc teleskopowych	2	4.775-154.0		maks. 60 °C				Adapter wysokociśnieniowy do lanc teleskopowych, elastyczny pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia wysokociśnieniowego z lanchami teleskopowymi. Ergonomiczny, łatwy w instalacji, odpowiedni dla osób prawo- i leworecznych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

LANCA TELESKOPOWA TL 7 F

4.762-609.0



		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia	Temperatura doprowadzanej wody	Długość	Długość	Cena	Opis	
Schläuche									
Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7	1	6.392-978.0		maks. 155 °C				Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.	☐
Wąż wodny o długości 25 m	2	6.392-578.0		maks. 60 °C				Wąż wodny (25 m) do podłączenia wody do szczotek dołączanych do teleskopowych lanc wykorzystywanych do czyszczenia okien, fasad budynków oraz paneli fotowoltaicznych.	☐
Wąż wodny o długości 50 m	3	6.392-579.0		maks. 60 °C				50-metrowy przezroczysty wąż wodny doprowadzający wodę do szczotek dołączanych do teleskopowych lanc wykorzystywanych do czyszczenia okien, fasad budynków oraz paneli fotowoltaicznych.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

LANCA TELESKOPOWA TL 7 F

4.762-609.0



1

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Akcesoria do urządzeń									
Uniwersalny pas naramienny	1	2.042-016.0						Ergonomiczny i wygodny uniwersalny pas naramienny. Do długiej pracy z dmuchawami do liści, podkaszarkami i wieloma innymi narzędziami firmy Kärcher bez zmęczenia.	☐

☐ Dostępne akcesoria.