

PRO 12v

- ✓ System wymiennego uchwytu pozwala użytkownikowi na pozostawienie bitu 25 mm w gnieździe wrzeciona przy zamocowanym uchwycie wiertarskim
- ✓ Kompaktowa wiertarka udarowa o długości 192 mm z uchwytem / 155 mm bez uchwytu
- ✓ Oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchu pozwala na pracę w wąskich i ciasnych przestrzeniach
- ✓ Zaczep do paska ułatwia przenoszenie narzędzia
- ✓ Wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora
- ✓ Wysoki moment obrotowy – 32 Nm zapewnia szeroki zakres zastosowań



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1,5
Fuel gauge	Tak
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w zestawie	40 min
LED	Tak
Maks. moment obrotowy (Nm)	40
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	20
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Max. drilling wood steel [mm]	20 / 10
Napięcie (V)	12
Pojemność akumulatora [Ah]	2,0
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A))	69
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A))	80
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s ²)	1,1
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0 - 400
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0 - 1500
Pręđkość bez obciążenia (obr./min)	0 - 400 / 0 - 1500
Typ akumulatora	Li-ion
Uchwyt (mm)	10
Vibration screw driving without impact [m/s ²]	0,6
Vibration screw driving without impact uncertainty [m/s ²]	1,5
W zestawie	Walizka
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	1,2