

Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

System SC DELTA może składać się z 3, 4 lub 6 pomp i umożliwiać jednoczesną pracę nawet 12 osobom. Stacjonarna jednostka na zimną wodę do najtrudniejszych zastosowań w przemyśle, rzeźniach, branży spożywczej, morskiej i transportowej.

Każdy użytkownik może wybrać swoje ciśnienie robocze i przepływ — na podstawie ciśnienia liniowego głównej jednostki oraz dzięki różnym rodzajom specjalnych lanc. W ten sposób urządzenie SC DELTA jest odpowiednie do zastosowań z niskim, średnim i wysokim ciśnieniem. Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego na urządzeniu umożliwia automatyczne sterowanie uruchamianiem i zatrzymywaniem pomp zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zapewnia dostęp do zaawansowanego systemu diagnostycznego.

Urządzenie SC DELTA zapewnia wysoką wydajność z wysokim poziomem przepływu oraz jednoczesnym szerokim wachlarzem możliwości w zakresie spełniania wymogów użytkowników co do wysokiego i niskiego ciśnienia, różnych poziomów przepływu oraz detergentów. Jest to urządzenie bardzo trwałe i niezawodne, które łatwo konserwować i które ma minimalne okresy przestoju. Wysoka wydajność w połączeniu z niskimi kosztami konserwacji oznacza najkorzystniejszy w swojej klasie poziom kosztów sprzątania.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- 3, 4 lub 6 pomp dla nawet 12 użytkowników jednocześnie
- Lance o różnych oznaczeniach kolorystycznych umożliwiają zastosowanie niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia oraz różny poziom zużycia detergentów.
- Dopływ wody w temperaturze do 85°C do zbiornika wyrównawczego i 70°C przez pompy (80° jako opcja)
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej o wysokim poziomie dostępności oraz wygody serwisowej
- Urządzenie może kontynuować pracę, kiedy poszczególne pompy są wymontowane w celach serwisowych
- Inteligentna funkcja uruchomienia i zatrzymania silników pomp w zależności od zapotrzebowania użytkowego w czasie rzeczywistym
- Ciśnienia liniowe dostępne w zakresie od 80 do 160 bar
- Panel kontrolny z ekranem dotykowym i zaawansowany system diagnostyczny

● Wyposażenie standardowe

Model	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Nr. ref	107342000	107342002	107342005

CECHY PRODUKTU

Pełne tłoki ceramiczne	•	•	•
Rama ze stali nierdzewnej	•	•	•
Automatyczny tryb czuwania	•	•	•
Quick service - innowacyjna koncepcja serwisowania	•	•	•
System diagnostyczny	•	•	•
Inteligentny system sterowania pompą	•	•	•
System lanc do niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•
1450 obr/min silnika	•	•	•



Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Model	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Nr. ref	107342000	107342002	107342005

CECHY PRODUKTU

Pompa na6 - 4 tłoki ceramiczne	•	•	•
Obudowa ze stali nierdzewnej	•	•	•
Do 12 użytkowników w dowolnym czasie	•	•	•

Dane techniczne	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16
Ilość pomp	3	4	6
Moc czyszczenia (kg/silę)	22.4	29.7	43.9
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450
Pobór mocy (kW)	27	35	55
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	4380/4500	5820/6000	8580/9000
Rozmiar dyszy	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
Maks. temperatura wlotu (°C)	70	70	70
Tłoki ceramiczne	4	4	4
Długość x szerokość x wysokość (mm)	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800	970 x 820 x 1800
Ciężar (kg)	349	408	526
Poziom hałasu zgodny z dyrektywą unii europejskiej 2000/14 (LwA)	100	101	103
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
ERGO SYSTEM adaptery i złączki					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	○	○
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○



Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○	○
ZŁĄCZA (MĘSKIE)						
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)						
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	0	○	○	○

Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø10						
	WĄŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	○
	WĄŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	○
	WĄŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	○
	WĄŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	○
	WĄŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	0	○	○	○
	WĄŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	○
	WĄŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	0	○	○	○
	WĄŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	WĄŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	WĄŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	○	○
Non Blacking High Pressure Hose, DN10						

Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	0	○	○	○
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	0	○	○	○
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	0	○	○	○
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	0	○	○	○
Wąż ciśnieniowy Ø12						
	WAŻ 10 M 1/2X3/8	4810219	0	○	○	○
	WAŻ 15 M 1/2X3/8	4810213	0	○	○	○
	WAŻ 20 M 1/2X3/8	4810214	0	○	○	○
ZWIJARKI NA WĘŻE						
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○	○
PISTOLET NATRYSKOWY						
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	○	○	○
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	0	○	○	○



Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	PISTOLET VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	SSAWA DO WODY 300L/MIN 06	6402018	0	○	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○	○
LANCE KRÓTKIE						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○	○
LANCE SPECJALNE						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○	○
SYSTEM LANC DELTABOOSTER CIŚNIENIA DO 160 BAR						
	POJ. LANCA CZARNA .1530 27 BAR-2100L/H	6300847	0	○	○	○
	POJ. LANCA NIEBIESKA .1508 80BAR-1020L/H	6300850	0	○	○	○
	POJ. LANCA W/1506 SREBRNA 160BAR	6300870	0	○	○	○



Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	POJ. LANCA W/1511 BRĄZOWA L 160BAR	6300848	0	○	○	○
	POJ. LANCA W/1513 CZERWONA L 160BAR	6300851	0	○	○	○
	POJ. LANCA W/1520 ZIELONA L 160BAR	6300849	0	○	○	○
	POJ. LANCA W/15075 POMARAŃCZOWA L 160BAR	6300852	0	○	○	○
	POJ. LANCA ŻÓŁTA .1511 107BAR-1560L/H	6300853	0	○	○	○
	POJEDYNCZA LANCA BIAŁA .1515 27BAR- 1020	6300846	0	○	○	○
Dysze specjalne						
	DYSZA 0640	2802696	0	○	○	○
FILTRY DO MYJEK						
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○	○
SZCZOTKI						
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○	○
SZCZOTKI OBROTOWE						
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 065 L1700 MM	6400016	0	○	○	○



Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○	○
INŻEKTORY / PIANOWNICE						
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○	○
	INŻEKTOR DO CHEMII AGRESYWNEJ	6401245	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY STANDARD	6401244	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM	6401242	0	○	○	○
	INŻEKTOR PIANY Z BYPASSEM STAL NIERDZEWN	6401243	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA						
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	0	○	○	○
	LANCA DO PIASKOWANIA, DYSZA 06 GUMOWA	6401365	0	○	○	○

Stacjonarna myjka wysokociśnieniowa do pracy przez wielu użytkowników jednocześnie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
	PROSEK SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
CHEMIA						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ALTO ACTIVE WAX 25L	81222	0	○	○	○