

Czyszczenie wykładzin dywanowych w wielkim stylu

Wprowadzając ES300 firma Nilfisk wchodzi w nową erę czyszczenia dywanów. Urządzenie to idealnie nadaje się do czyszczenia jasnych wykładzin dywanowych usuwając nie tylko brud i wodę, ale także dbając o stan wykładzin.

Ponadto poza znakomitą produktywnością i wydajnością urządzenie ES300 jest łatwe w obsłudze.

Zamontowany z przodu urządzenia wąż spustowy sprawia, że opróżnianie zbiornika jest znacznie prostsze, ruchoma szczotka sama dostosowuje się do poziomu czyszczonych powierzchni, a kompaktowa konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Ruchoma szczotka zapewnia lepszy kontakt z czyszczonym podłożem
- Zbiornik o zwiększonej pojemności wydłuża czas czyszczenia bez przestojów
- Potężny silnik ssący do skutecznego usuwania brudu i szybszego suszenia
- Regulowany uchwyt ułatwia manewrowanie
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodne przechowywanie i konserwację
- Szybkie przełączanie między trybami czyszczenia
- Duże koła ułatwiające transport urządzenia po schodach

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ES300 NILFISK
WĄŻ SSĄCY				
	HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY	56265767	1	•
MIOTŁA CYLINDRYCZNA				
	SZCZOTKA STANDARD 16	56265044	1	•

Model ES300 NILFISK

Nr. ref 56265503

CECHY PRODUKTU

Regulowany uchwyt	•
Zdejmowanie szczotki bez użycia narzędzi	•
Zdejmowanie ślizgacza próżniowego bez użycia narzędzi	•
Czyszczenie twardych podłóg	•
Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Zbiornik na nieczystości z wężem spustowym	•



Czyszczenie wykładzin dywanowych w wielkim stylu

Dane techniczne

ES300 NILFISK

Ciśnienie pompy (bar/psi)	-/120
Moc znamionowa (W)	1824
Silnik szczotki (W)	249
Moc silnika ssącego (W)	1119
Vacuum waterlift (cm)	3048
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Wydajność (m²/ godz.)	159
Szerokość robocza (mm)	410
Szerokość zasysania (mm)	480
Długość przewodu (m)	15
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	34/26.5
Średnica szczotki (mm)	410
Prędkość szczotki (obr/min)	1950
Długość x szerokość x wysokość (mm)	711x489x813
Ciężar (kg)	53.5
Masa całkowita (GVW) (kg)	46.3
Vacuum shoe width (cm)	48

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ES300 NILFISK
MIOTŁA CYLINDRYCZNA				
	"SZCZOTKA KPL.16 NIEBIESKA"TWARDA"	56265175	1	○
	SZCZOTKA STANDARD 16	56265044	1	●
	SZCZOTKA STANDARD 240 ŚCIERNA 16	56265176	1	○
WAŻ SSĄCY				
	HAND TOOL/HOSES ASSEMBLY	56265767	1	●
	Wąż 4,6 m	56265174	0	○
INNE AKCESORIA				
	DYSZA TAPICERSKA KPL	56220070	0	○



Czyszczenie wykładzin dywanowych w wielkim stylu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ES300 NILFISK
	HARD FLOOR TOOL ASSEMBLY	56265675	1	□
	WAND ASSY. W/SOFT FLOOR TOOL	56265173	0	○
	Zestaw do czyszczenia	56265305	0	○
RURA PROSTA				
	WAND ASSEMBLY	56314402	0	○