



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU5260H

### Zagęszczarki średniej wadze 300-600kg NextGen

Wydajna i precyzyjna do zagęszczania  
wykopów i powierzchni.

Średnie zagęszczarki dwukierunkowe oferują idealne połączenie wysokiej prędkości jazdy do przodu i do tyłu oraz świetną moc zagęszczania. Zostały one opracowane specjalnie z myślą o zagęszczaniu wykopów oraz powierzchni i umożliwiają wydajne oraz precyzyjne zagęszczanie różnych rodzajów i struktur podłoża. Dzięki nowoczesnemu i ergonomicznemu interfejsowi użytkownika zapewniają one najwyższy komfort i ułatwiają pracę, co prowadzi do odczuwalnego wzrostu wydajności. Wersja Pro z napędem wysokoprężnym przekonuje dodatkowo wydajnym sterowaniem maszyny z innowacyjnymi funkcjami: łączność Bluetooth za pomocą aplikacji na smartfon, sterowanie zagęszczaniem w standardzie i opcjonalna funkcja Compamatic oraz funkcja telematyczna. Liczne funkcje diagnostyczne maszyny dodatkowo ułatwiają serwis i konserwację, zapewniając płynną pracę i długą żywotność maszyny.

## Opis produktu

- Optymalne sterowanie i ergonomia
- Niskie HAV (< 2,5 m/s<sup>2</sup>)
- Compamatic
- Elektroniczne sterowanie maszyną
- Łatwe czyszczenie dzięki otwartej płycie dolnej

## Dane techniczne

### ■ dane wydajności mechanicznej

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Siła odśrodkowa          | 52 kN                      |
| Wydajność powierzchniowa | 1.008,0 m <sup>2</sup> / g |
| Posuw do przodu          | 28,0 m/min                 |
| Wibracje (Hz)            | 69,0 Hz                    |

### ■ dane mechaniczne

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Długość płyty dolnej | 900,0 mm   |
| Szerokość            | 600,0 mm   |
| Szeroka płyty dolnej | 600,0 mm   |
| Wysokość             | 1.449,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość ramy ochronnej | 877,0 mm |
| Grubość płyty dolnej    | 15,0 mm  |
| Ciężar roboczy          | 384,0 kg |
| Wysokość                | 878,0 mm |

### ■ Silnik spalinowy

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Moc znamionowa               | 7,3 kW         |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2.800,0 1/minu |

### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)             | EN 500-4             |

Dostępne silniki

Hatz

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Chłodzenie                   | Chłodzenie powietrzem  |
| Typ silnika                  | Silnik wysokoprężny    |
| Proces spalania              | Czterosuwowy           |
| Cylinder                     | 1                      |
| Pojemność skokowa            | 517 cm3                |
| Typ paliwa napędowego        | Diesel EN 590          |
| Zużycie paliwa               | 2,1 Litr /             |
| Pojemność baku               | 5 ja                   |
| Moc znamionowa               | 7,6 kW                 |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3,000 1 minu           |
| Norma (moc znamionowa)       | ISO 3046 IFN           |
| Typ rozrusznika              | Rozrusznik elektryczny |
| Producent silnika            | Hatz                   |