

Podstawowa wersja automatu szorującego

SC450 łączy ponad 100-letnią tradycję firmy Nilfisk w konstruowaniu urządzeń do sprzątania z podejściem uwzględniającym konieczność minimalizacji kosztów zakupu i użytkowania maszyn czyszczących. Automat SC450 dobrze spisuje się przy czyszczeniu podłóg w szkołach, marketach, obiektach służby zdrowia i niewielkich magazynach. Konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta, praca nim nie sprawia żadnej trudności nawet mniej wprawnemu operatorowi.

- Wytrzymałe zbiorniki z polietylenu
- Łatwy dostęp do wszystkich komponentów maszyny
- Dysza ssąca wysuwa się z uchwytu przy uderzeniu w przeszkodę
- Wąż spustowy z elastyczną końcówką ułatwiający opróżnianie zbiornika
- Niski poziom hałasu umożliwiający czyszczenie dzienne, nawet w miejscach wrażliwych na hałas
- Automatyczne wyłączenie silnika ssącego, gdy zbiornik jest przepełniony



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
GUMY DYSZY					
	GUMY ZBIERAKA NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	•	•

Model	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
Nr. ref	9087370020	9087372020

CECHY PRODUKTU



Wersja kablowa		•
Wersja bateryjna	•	
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•	
Ergonomiczny uchwyt z 2 włącznikami	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•
Dysza ssąca	•	•



Podstawowa wersja automatu szorującego












Dane techniczne	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
Typ wtyczki	-	EU
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24/-	230/50
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4	IPX4
Moc znamionowa (W)	810	1650
Przepływ powietrza (l/sek)	23	36
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	70
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	2120/1272	2120/1060
Poziom wibracji uchwytu (m/s ²)	<2.5	<2.5
Szerokość szorowania (mm)	530	530
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2
Przepływ wody (l/min)	0.4-1.6	0.4-1.6
Długość przewodu (m)	-	20
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	40/45	40/45
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760	760
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	34	34
Prędkość szczotki (obr/min)	154	150
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	154	150
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1174x760x980	1174x760x980
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300	-
Ciężar (kg)	76	94
Masa całkowita (GVW) (kg)	190	135

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM				
 "SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○	○
 SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○
 SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○



Podstawowa wersja automatu szorującego

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	○	○
GUMY DYSZY					
	GUMY ZBIERAKA KPL. PU 740MM/29	909 6858 000	1	○	○
	GUMY ZBIERAKA NIEBRUDZĄCE 740MM \ 29'	9100000279	1	●	●
INNE AKCESORIA					
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○
	LICZNIK GODZIN PRACY 24V	9096951000	0	□	
	LICZNIK MTH KPL	9100000949	1	□	
	WAŻ WLEWOWY	9097290000	1	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	









Podstawowa wersja automatu szorującego

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 20' (508MM)	9099671000	1	○	○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○	○
BATERIE					
	AKUMUL. 12V-85AH KWAS PÓLURUROWY MONOBLOK	80564800	2	□	
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓLUR. MONOBLOK	L00200049	2	□	
	AKUMUL. 12V-76AH MONOBLOK ŻEL	80564310	2	□	
	AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL	80564400	2	□	
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	□	
PAD 20" / 505mm					
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○



Podstawowa wersja automatu szorującego

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC450 53 B	SCRUBBER SC450 53 E
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○
PADY SPECJALNE					
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○
Splash Guard					
	FARTUCH MODUŁU 530MM 21" KPL	909 6736 000	0	○	○
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	CHARGER BATT. O/B 24V 13A 100-230V KIT	9100003437	1	□	